

Bancos de Pruebas Inyectores Common Rail

PQ2000 Banco de Prueba Inyector Common Rail con Tanque de Ultrasonido



El banco de pruebas de inyectores Common Rail PQ2000 se utiliza para probar inyectores Common Rail de BOSCH, DENSO y DELPHI.

PQ2000 se utiliza para probar el inyector de riel común, y también puede limpiar el inyector de riel común con un instrumento de limpieza ultrasónico.

Datos Técnicos

1. Presión Alta: 0-1800bar.
2. Comprueba la presión de arranque del inyector.
3. Evaluación de la calidad de la niebla de pulverización del inyector.
4. Inspección de la gama de aceite de pulverización del inyector.
5. Comprobación del sello del inyector y el ángel.
6. Verificación del flujo de aceite del inyector
7. La máquina tiene un dispositivo de convulsión de disipación de niebla para mejorar las condiciones de trabajo.
8. Tiene el filtro de dos garde para garantizar la limpieza de la prueba.
9. El parámetro del inyector common rail (recuentos de pulverización de combustible, frecuencia, ancho de pulso, presión, etc.) se puede configurar voluntariamente.
10. También puede limpiar el inyector common rail con un instrumento de limpieza ultrasónico.

Bancos de Pruebas Inyectores Common Rail

Función

1. Se puede utilizar para probar inyectores BOSCH, DELPHI y DENSO.
2. Verifique la presión de arranque del inyector.
3. Verifique la calidad de la pulverización del inyector.
4. Verifique el sello del inyector.
5. Compruebe la cantidad de inyección y la cantidad de aceite posterior.
6. Verifique el flujo de aceite del inyector.
7. Compruebe la preinyección del inyector y la inyección principal.
8. Prueba de inyectores piezoeléctricos. (Opcional)

